

StoLook Lasura

Transparente, tönbare Lasur. Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300

Charakteristik				
Funktion	Weichmacher- und Lösemittelfrei Wasserdampfdurchlässig Waschbeständig nach DIN 53 778			
Optik	Matt nach DIN EN 13 300 Tönbar mit StoTint Aqua			
Anwendungsgebiet				
	Verarbeitung nur innen. StoLook Lasura ist eine dekorative Wandbeschichtung für den Innenbereich. Repräsentative Flächen in Hotels / Geschäftsräumen / Schulen / Foyer / Treppenhäuser / Cafés / Bistros / Fluren etc. können individuell gestaltet werden. Ebenso kann StoLook Lasura auf strukturgebende Oberflächen (z. B. StoLook Fondo / StoLook Struktur / StoPrep In / StoDecolit MP leicht verwaschen) lasierend aufgetragen werden. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.			
Technische Daten				
Produktgruppe	Dekorspachtel			
Zusammensetzung	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Polymerdispersion, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Gebindekonservierungsmittel (Mischung chlorfreier Isothiazolinonverbindungen), Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: 07744/57-1276.			
Kenndaten	Kriterium	Norm/Prüfvorschrift	Wert	Einheit
	Dichte ¹ g/cm ³ = kg/l	DIN 53 217	1,0	g/cm ^{3 1)}
	Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung.			
Verarbeitungshinweise				
Untergrund	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten und Trennmitteln sein. Untergründe / Sto-Grundierungen			
Untergrundvorbehandlung	Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.			
Verarbeitungstemperatur	Unterste Verarbeitungstemperatur: + 5° C			
Beschichtungsaufbau	Grundbeschichtung: Je nach Art und Zustand des Untergrundes Zwischenbeschichtung: Strukturgebende Beschichtungen (z. B. StoLook Fondo, StoDecolit MP, StoLook Struktur) Schlussbeschichtung: StoLook Lasura			

StoLook Lasura

Transparente, tönbare Lasur. Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300

Materialzubereitung	StoLook Lasura ist verarbeitungsfertig eingestellt. Wenn unterschiedliches Saugverhalten vorhanden ist, kann mit Wasser verdünnt werden. Abgetönt wird StoLook Lasura mit Pigmentkonzentraten, wie z. B. StoTint Aqua.						
Verbrauch	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Anwendungsart</th> <th>Verbrauch ca.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>pro Anstrich, je nach Untergrund</td> <td>0,02-0,10 l/m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>Genauere Verbrauchsangaben sind am Objekt zu ermitteln.</p>	Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.		pro Anstrich, je nach Untergrund	0,02-0,10 l/m ²
Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.					
	pro Anstrich, je nach Untergrund	0,02-0,10 l/m ²					
Verarbeitung	<p>StoLook Lasura mit StoTint Aqua getönt kann mit einer Bürste, Naturschwamm, Lappen oder mit anderen Werkzeugen aufgebracht werden.</p> <p>Am optimalsten sind zwei Arbeitsgänge, um mehr Tiefenwirkung zu erzielen. Werden verschiedene Lasurtöne übereinander aufgebracht, so ergeben diese ein harmonisches Gesamtbild.</p> <p>Wichtig ist, dass sich an den Strukturen (z. B. Marmorkörner) die Farbpigmente sammeln und bei der optischen Aussage der Fläche mitwirken.</p> <p>Hinweis: Lasurtechniken sind individuelle Techniken. Farbmuster sind daher Unikate.</p>						
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.						
Lieferrn							
Farbton	Transparent						
Glanz	Matt						
Abtönbar	Mit max. 1 % StoTint Aqua.						
Lagerung							
Lagerbedingungen	Fest verschlossen und frostfrei lagern.						
Lagerdauer	Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).						
Besondere Hinweise							
Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den berufsmäßigen Verwender erhältlich.						
GIS-CODE	M-DF01						
Revisions-Nr.	StoLook Lasura/DE/DE/019						
Gültigkeit ab	29.01.2005						
	Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.						
	Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.						
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com							