

## StoLook Wax

Transparentes Schutzwachs

| Charakteristik                 |   |                            |               |               |  |                                  |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Funktion</b>                | <p>Oberflächenschützend</p> <p>Wasserabweisend</p> <p>Mechanisch belastbar</p> <p>Schutz vor flüssigen Verunreinigungen</p>   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Optik</b>                   | Keine optische Beeinträchtigung der Fläche  |                            |               |               |  |                                  |                            |
| Anwendungsgebiet               |   |                            |               |               |  |                                  |                            |
|                                | <p>Verarbeitung nur innen.</p> <p>Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.</p> <p>Als Schutzbeschichtung für StoLook Marmorino-, StoLookFondo- oder StoLook Effetto-Oberflächen gegen flüssige Verunreinigungen.</p> <p>Nicht im Spritzbereich einer Kochstelle (heißes Öl/Fett/Saucen usw.) anwenden.</p> <p>Beim Einsatz von StoLook Marmorino in Feuchtbereichen bietet StoLook Wax, insbesondere bei Dauerwasserbelastung oder stehender Wasserbelastung keinen ausreichenden Schutz. Auch im direkten Spritzbereich ist kein ausreichender, dauerhafter Schutz vorhanden.</p> |                            |               |               |  |                                  |                            |
| Technische Daten               |   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Produktgruppe</b>           | Wachs   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Zusammensetzung</b>         | Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Polyethylenwachs, Wasser, Glykole   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| Verarbeitungshinweise          |   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Untergrund</b>              | Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und rostfrei sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Des Weiteren frei von fettigen/trennenden Substanzen.   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Untergrundvorbehandlung</b> | Untergründe wie Marmorino / Effetto / Fondo sollten gut abgetrocknet (ca. 7 Tage) sein, bevor sie mit StoLook Wax versiegelt werden.  |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | Unterste Verarbeitungstemperatur: + 5° C  |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Beschichtungsaufbau</b>     | StoLook Marmorino / StoLook Fondo / StoLook Effetto<br>StoLook Wax  |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Materialzubereitung</b>     | Verarbeitungsfertig   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Verbrauch</b>               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Anwendungsart</th> <th>Verbrauch ca.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>pro Anstrich, je nach Untergrund</td> <td>0,04-0,06 l/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>Genauere Verbrauchsangaben sind am Objekt zu ermitteln.</p>  | Artikel                    | Anwendungsart | Verbrauch ca. |  | pro Anstrich, je nach Untergrund | 0,04-0,06 l/m <sup>2</sup> |
| Artikel                        | Anwendungsart   | Verbrauch ca.              |               |               |  |                                  |                            |
|                                | pro Anstrich, je nach Untergrund  | 0,04-0,06 l/m <sup>2</sup> |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Verarbeitung</b>            | <p>StoLook Wax je nach Anforderung 1-2 mal vollflächig mit einem fusenfreien Tuch dünn-schichtig auftragen und aufpolieren.</p> <p>Wenn gewachst wurde ist ein Auffrischen zum späteren Zeitpunkt nicht erforderlich.</p>   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Reinigung der Werkzeuge</b> | Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| Liefen                         |   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Farbton</b>                 | Transparent   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| Lagerung                       |   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Lagerbedingungen</b>        | Fest verschlossen und frostfrei lagern.   |                            |               |               |  |                                  |                            |
| <b>Lagerdauer</b>              | Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).   |                            |               |               |  |                                  |                            |

## StoLook Wax

Transparentes Schutzwachs

| <b>Besondere Hinweise</b>  |  |
|--|--|
| <b>Sicherheit</b>  | Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den berufsmäßigen Verwender erhältlich. |
| <b>Revisions-Nr.</b>   | StoLook Wax/DE/DE/015  |
| <b>Gültigkeit ab</b>   | 10.08.2004   |
|  | Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.   |
|  | <b>Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.</b>  |
| <b>Hauptsitz Sto AG</b><br>Ehrenbachstraße 1<br>D-79780 Stühlingen<br>Tel. (0 77 44) 57 10 10<br>Fax (0 77 44) 57 20 10<br>Internet <a href="http://www.sto.de">http://www.sto.de</a><br>e-mail <a href="mailto:infoservice@sto.eu.com">infoservice@sto.eu.com</a> |  |