

StoLook Wax forte

Transparentes Schutzwachs für feuchtebelastete Räume

Charakteristik							
Funktion	Schützt vor Wasserbelastung Schutz vor flüssigen Verunreinigungen Mechanisch belastbar						
Optik	Farbton wird intensiver Glanz wird erhöht						
Verarbeitung	Verarbeitungsfertig						
Anwendungsgebiet							
	Verarbeitung nur innen. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen. StoLook Wax forte ist als Schutzbeschichtung für StoLook Marmorino, StoLook Fondo, StoLook Effetto und StoLook Veneziano insbesondere in Feuchträumen einzusetzen (z.B. Badezimmer, Wellness-Bereiche, Schwimmbäder etc.) Nicht geeignet für direkten und/oder permanenten Wasserkontakt (z.B. stehendes Wasser auf waagerechten Flächen, Innenflächen von Duschbereichen, Auskleidungen von Swimmingpools etc.)						
Technische Daten							
Verarbeitungshinweise							
Untergrund	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von Ausblühungen, Algen, Mikroorganismen und Trennmitteln sein.						
Untergrundvorbehandlung	Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.						
Verarbeitungstemperatur	Unterste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: + 5° C						
Beschichtungsaufbau	Geeignete Untergründe sind StoLook Marmorino, StoLook Fondo, StoLook Effetto und StoLook Veneziano. Die genannten Oberflächen müssen ausreichend trocken sein (mindestens 7 Tage nach Erstellung der Oberflächen), da es sonst zu Weißverfärbungen der Oberfläche kommen kann.						
Materialzubereitung	Verarbeitungsfertig						
Verbrauch	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Anwendungsart</th> <th>Verbrauch ca.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>je Arbeitsgang</td> <td>0,05 l/m²</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.		je Arbeitsgang	0,05 l/m ²
Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.					
	je Arbeitsgang	0,05 l/m ²					
Verarbeitung	StoLook Wax forte einmal vollflächig mit einem weichen, flusenfreien Tuch auftragen und anschließend mit einem flusenfreien Tuch aufpolieren. Das Aufpolieren kann auch mechanisch mit einer Poliermaschine mit Lammfellauflauf erfolgen. Bei Bedarf kann auch ein weiterer Wachsauftrag wie oben beschrieben, erfolgen.						
Liefen							
Farbton	Transparent						
Lagerung							
Lagerbedingungen	Fest verschlossen und frostfrei lagern.						
Lagerdauer	Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).						
Besondere Hinweise							
Sicherheit	Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.						

StoLook Wax forte

Transparentes Schutzwachs für feuchtebelastete Räume

GIS-CODE	-
Revisions-Nr.	StoLook Wax forte/DE/DE/012
Gültigkeit ab	10.08.2004
	Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.
	Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	