

StoTint Aqua

Bindemittelfreies Abtönkonzentrat

Charakteristik	
Optik	In 10 Farbtönen lieferbar.
Anwendungsgebiet	
	<p>Verarbeitung innen und außen</p> <p>Einsetzbar zum Abtönen von wasserverdünnbaren Beschichtungssystemen/an die höchste Anforderungen hinsichtlich Wetterbeständigkeit mechanischer Belastbarkeit oder Farbtonstabilität gestellt werden/wie z.B. Kalk- Dispersions- Silikat- und Siliconharzfarben. In Spachtelmassen und Putzen auf Kalkzement</p> <p>Silikat- und Siliconharzbasis sowie organisch gebundene zementfreie Putze. Insbesondere auch zum Abtönen von StoLook Marmorino StoLook Fondo StoLook Effetto und StoLook Lasura.</p> <p>Nicht als alleiniges Anstrichmittel einsetzbar.</p>
Technische Daten	
Produktgruppe	Abtönkonzentrat
Zusammensetzung	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel.; Polymerdispersion, Mineralische Pigmente, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Glykolether, Aliphaten, Additive, Gebindekonservierungsmittel [Reaktionsgemisch best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)], Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: 07744/57-1276.
Verarbeitungshinweise	
Verarbeitungstemperatur	Ergibt sich aus der Verwendung im jeweiligen Beschichtungsstoff.
Beschichtungsaufbau	Ergibt sich aus der Verwendung im jeweiligen Beschichtungsstoff.
Mischungsverhältnis	Max. 1 % Zugabemenge.
Verbrauch	Abhängig vom jeweils gewünschten Farbton bzw. der benötigten Zugabe.
Verarbeitung	<p>Vor Gebrauch stets gut schütteln! Vorversuche auf Verträglichkeit und Aufreibeverhalten machen!</p> <p>Maschinelles Einrühren ergibt eine bessere Pigmentverteilung im Beschichtungsstoff.</p> <p>Nach jeder Konzentratentnahme das Gebinde wieder gut verschließen - sonst besteht Eintrocknungsgefahr.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Liefern	
Farbton	In folgenden Farbtönen lieferbar: Ocker, Umbra, Oxidrot, Oxidgrün, Schwarz, Zitronengelb, Goldgelb, Kobaltblau, Ziegelrot, Braun.
Glanz	Ergibt sich aus der Verwendung im jeweiligen Beschichtungsstoff
Mögliche Sondereinstellungen	Keine
Lagerung	
Lagerbedingungen	Frostfrei lagern.
Lagerdauer	Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).
Besondere Hinweise	
Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den

StoTint Aqua

Bindemittelfreies Abtönkonzentrat

	berufsmäßigen Verwender erhältlich.
GIS-CODE	M-DF02
Revisions-Nr.	StoTint Aqua/DE/DE/019
Gültigkeit ab	05.10.2004
	Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.
	Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@stoeu.com	